

Máquina com duas cabeças de solda, com mesa móvel, com movimento manual. Processo de soldagem automático. Ajuste padrão no cordão de solda entre 0.2mm e 2.0mm. A altura máxima do perfil deve ser 180mm.



### DESCRIÇÃO


- Movimento pneumático, sistema de funcionamento automático;
- Soldagem de perfis brancos e coloridos;
- Apoios reguláveis com escala incremental, permitindo soldar todos os ângulos entre 30° e 180°;
- Definição de parâmetros de tempo de aquecimento de solda e pressão da soldagem podem ser definidos de forma independente,
- Ciclo de solda inicia e termina automaticamente;
- Ajuste de temperatura por meio de termostato eletrônico;
- Fácil limpeza da placa de solda e troca de teflon;
- Braços de suporte para perfis em ambos os lados;
- Fixação individual dos perfis com acionamento por pedal;
- Agilidade na operação de troca de calço dos perfis;
- Altura máxima do perfil 180mm;
- Fácil limpeza da placa de solda e troca de teflon;
- Braços de suporte para perfis em ambos os lados;

### OPERAÇÃO

Leitor de código de barras;

### OPERAÇÃO

Soldagem dos perfis



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

kw	1 ~ Hz	I (230 V)	L	H	Min.	Max.	a	6-8 bar	30 lt/min	I x w x h (mm)	I x w x h (mm)
3,5	50 60	17,5 A	130 mm	105 mm	350 mm	3450 mm	0,4 - 3 mm			4000x760x1500 540 kg	4150x990x1530 626 kg